

Тема:	ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А9
--------------	--

А9 – Перечень соответствующих стандартов¹

№	ГОД	НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 2813	2011	Краски и лаки -- Определение зеркального блеска неметаллических лакокрасочных пленок под углом в 20 градусов, 60 градусов и 85 градусов	Глянец 2.2, 2.12, 2.13, 6.3.1
ISO 2360	2003	Непроводящие покрытия на немагнитных токопроводящих материалах-основах - Измерение толщины покрытия - Чувствительный к амплитуде метод вихревых токов	Толщина покрытия 2.3, 6.3.2
ISO 2409	2011	Краски и лаки -- Испытание сетчатым надрезом	Адгезия 2.4, 6.3.4
ISO 2815	2003	Краски и лаки -- Определение твердости методом вдавливания по Бухгольцу	Испытание на твердость 2.5, 6.3.5
ISO 1520	2006	Краски и лаки -- Испытания на растяжение	Испытания на растяжение 2.6, 6.3.7
ISO 1519	2011	Краски и лаки -- Испытания на изгиб (цилиндрическая оправка)	Испытания на изгиб 2.7, 6.3.8
ISO 6272-1	2011	Краски и лаки -- Испытания на быструю деформацию (сопротивление ударной нагрузке) -- Часть 1: Испытание на удар падающим грузом, индентор большой площади	Испытание на удар 2.8
ISO 6272- 2	2011	Краски и лаки -- Испытания на быструю деформацию (сопротивление ударной нагрузке) -- Часть 2: Испытание на удар падающим грузом, индентор малой площади	Испытание на удар 2.8
ASTM D 2794	2004	Стандартный метод испытаний на сопротивление органических покрытий воздействиям быстрой деформации (ударной нагрузке)	Испытание на удар 2.8
ISO 3231	1993	Краски и лаки -- Определение устойчивости к влажной атмосфере, содержащей сернистый ангидрид	Устойчивость к влажной атмосфере, содержащей сернистый ангидрид 2.9

¹ Этот перечень относится к стандартам EN и их соответствующему году выпуска. Он постоянно обновляется в Интернете (www.qualicoat.net).

№	ГОД	НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ
ISO 4628-2	2003	Краски и лаки -- Оценка ухудшения качества покрытий -- Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности равномерных изменений внешнего вида -- Часть 2: Оценка степени образования пузырей	Образование пузырей 2.9 - 2.10 – 2.16
ISO 9227	2012	Испытания на коррозионную стойкость в искусственной атмосфере -- Коррозионное испытание в солевом тумане	Устойчивость к солевому туману уксусной кислоты 2.10
ISO 11341	2004	Краски и лаки -- Искусственное климатическое старение и воздействие искусственной радиации -- Воздействие фильтрованного ксенонового дугового излучения	Ускоренное испытание на воздействие атмосферных условий 2.12
ISO 7724-3	1984	Краски и лаки -- Колориметрия -- Часть 3: Вычисление цветовых различий	Отклонения в цвете 2.12 – 2.13
ISO 2810	2004	Краски и лаки -- Естественное разрушение покрытия под влиянием атмосферных воздействий -- Воздействие и оценка	Испытание на естественное воздействие атмосферных условий 2.13
EN 12206-1	2004	Краски и лаки – Покрытие из алюминия и алюминиевых сплавов для архитектурных целей – Часть 1: Покрытия, приготовленные из покрывающего порошка	Устойчивость к строительным растворам 2.15
ISO 6270-2	2005	Краски и лаки -- Определение устойчивости к влажной атмосфере – Часть 2: Порядок воздействия конденсата – содержащей воду атмосферы на испытательные образцы	Испытание конденсационной водой при постоянном климате 2.17
ISO 4623-2	2003	Краски и лаки – Определение устойчивости нитевидной коррозии – Часть 2 Алюминиевая основа	Испытание на нитевидную коррозию 2.19
ISO 4628-10	2003	Краски и лаки – Оценка ухудшения качества покрытий – Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида – Часть 10 Оценка степени нитевидной коррозии	Испытание на нитевидную коррозию 2.19
ISO 10546	1993	Химические конверсионные покрытия – Ополаскиваемые и не ополаскиваемые хромированные конверсионные покрытия на алюминии и алюминиевых сплавах	Предварительная обработка солью хромовой кислоты 3.2.2
EN ISO 3892	2000	Конверсионные покрытия на металлических материалах -- Определение массы покрытия на единицу площади - - Гравиметрические методы	Предварительная обработка солью хромовой кислоты 6.2.2
EN 1706	2010	Алюминий и алюминиевые сплавы - Отливки - Химический состав и механические свойства	Литая фурнитура Приложение A5

