

Тема:	ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D
--------------	---

Предложение	РГ по предварительной обработке (18.02.14)
Решение QUALICOAT:	Решение No. 10/ТС 20.05.14 ТК одобрил предложение РГ по предварительной обработке № 1/WG180214 увеличить частоту теста на адгезию во влажном состоянии от одного до двух раз в неделю в случае, если результаты теста AASS - B, C или D, а также попросил РГ по Спецификациям подготовить проект листа с изменениями.
Дата изменения:	20 Мая 2015
Дата вступления в силу:	1 Января 2016
Поправки к Спецификациям:	2.10. Испытание в солевом тумане уксусной кислоты <i>Обновлена и улучшена Таблица «Окончательная оценка для теста AASS»</i> 6.3.4.2 Адгезия во влажном состоянии (добавлено предложение) 6.5. Спецификации для внутреннего контроля: Обновлена и улучшена сводная таблица спецификаций для внутреннего контроля
2.10.	Испытание в солевом тумане уксусной кислоты [..] Окончательная оценка для испытания AASS:

Тема:	ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D
--------------	---

ОЦЕНКА	КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ	
	ПОЛУЧЕНИЕ/ ОБНОВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ ОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
A Удовлетворительно	Ничего не предпринимать	Ничего не предпринимать
B Удовлетворительно	Ничего не предпринимать	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, необходимо увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев.
C Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Повтор испытания в солевом тумане уксусной кислоты. ➤ Если результат второго испытания C или D, все испытания следует повторить. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Повтор теста AASS. Если результат второго испытания C или D, все испытания следует повторить. ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, необходимо увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев.
D Неудовлетворительно	Необходимо повторить все лабораторные тесты	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Необходимо повторить инспекцию (включая тест AASS). ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, следует увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев.

Тема:	ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D
-------	---

6.3.4.2. Адгезия во влажном состоянии

Тест на адгезию во влажном состоянии проводится на **испытательных панелях** готовых изделий **как минимум 1 раз в неделю**.

Частоту проведения теста следует увеличить до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев в случае, если результаты испытания в солевом тумане уксусной кислоты - B, C или D (см. пункт 2.10. Заключительная оценка теста AASS).

Результаты должны быть внесены и сохранены в журнале, находящемся в открытом доступе для инспектора.

6.5. Сводная таблица Спецификаций для внутреннего контроля

КОНТРОЛЬ	ТЕСТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ		МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	ЗАПИСЫВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс	Ванны химической предварительной обработки, обезжиривание, химическая очистка, хроматирование, ополаскивание	Химические параметры	Один раз в сутки (24 часа) для каждой ванны	Таблица или журнал
	Проводимость воды		Один раз в сутки (24 часа)	Таблица или журнал
	Температура ванн химической предварительной обработки и промывки		Один раз в сутки (24 часа) для каждой ванны	Таблица или журнал
	Температура сушки		Один раз в неделю	Таблица или журнал
	Условия горячей сушки		Два раза в сутки: запись отображаемой температуры Один раз в неделю: составление кривой горячей сушки на основе профилей	Таблица или журнал
Конверсионное покрытие	Степень травления		Один раз в сутки (24 часа)	Таблица или журнал
	Вес конверсионного покрытия (хроматная обработка)		Один раз в сутки (24 часа)	Таблица или журнал
	Вес конверсионного покрытия (альтернативная обработка)		В соответствии с инструкциями производителей химикатов (См. Приложение 6)	Таблица или журнал
Готовая продукция	Глянец		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Толщина покрытия		В соответствии с размером партии заказа	Таблица или журнал
	Внешний вид		В соответствии с размером партии заказа	Таблица или журнал
	Адгезия в сухом состоянии		Один раз каждые 8 часов рабочей смены для каждого оттенка и для каждого отдельного поставщика	Таблица или журнал
	Адгезия во влажном состоянии		Один раз в неделю (Дважды в неделю на протяжении трех месяцев в случае, если результаты теста AASS – B, C или D)	Таблица или журнал
	Тест «Machu»		Один раз в неделю	Таблица или журнал
Панели	Адгезия		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Испытание на твердость		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Испытание на полимеризацию (факультативное для порошковых покрытий)		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Испытание на растяжение		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Испытание на изгиб		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Испытание на удар		Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал